



## DEVIreg™ 531

DEVIreg™ 531 este un termostat electronic dotat cu un comutator bipolar și un senzor de cameră pentru a măsura și controla temperatura dorită a aerului. Acesta poate fi montat fie direct, fie pe suprafața peretelui.

Termostatul are un buton pentru reglarea setării temperaturii cu o scară de la (☼) 5 – 35 °C. Mai mult, este dotat cu un indicator LED care afișează perioadele de staționare (lumină verde) și perioadele de încălzire (lumină roșie).

### Beneficii:

- Întrerupător de siguranță bipolar
- Consum redus în standby
- Monitorizare defecțiune senzor
- Indicație LED pentru eroare
- Protecție la îngheț
- Garanție DEVIwarranty™ 2 ani

### Conformitatea cu standardele:

- DEVIreg™ 531 respectă cerințele standardului EN/IEC 60730-1 (general) și EN/IEC 60730-2-9 (termostat).

### Certificări:



Tip	Valoare
Tensiune de funcționare	220 – 240 V~ 50/60 Hz
Consum electric în standby	max. 0,25 W
Relev:	
Sarcină rezistivă	Max. 15 A/3.450 W @ 230 V
Sarcină inductivă	Cos Φ = 0,3 max. 1 A
Unitate de detecție	NTC 15 kOhm la 25 °C
Valori de detectare	
0 °C	42 kOhm
25 °C	15 kOhm
50 °C	6 kOhm
Histerezis	±0,2 °C
Temperatură ambiantă	Între -10 °C și +30 ☼
Protecție la îngheț	5 °C –
Interval de temperatură	5 – 35 °C numai cu senzor de cameră
Specificație cablu max.	1 x 4 mm <sup>2</sup> sau 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Temperatură la proba cu bilă	75 °C
Grad de poluare	2 (utilizare casnică)
Tip controler	1 C
Temperatură de depozitare	Între -20 °C și +65 °C
Clasă IP	31
Clasă de protecție	Clasa II – □
Dimensiuni (Î/L/A)	85 mm x 85 mm x 36 mm
Greutate	90 g

### Tipuri

Nr. produs	Nume produs	Tip	Nr. EAN
140F1034	DEVIreg™ 531	Cu senzor de cameră și ramă ELKO	5703466209035
140F1036	DEVIreg™ 531	Cu senzor de cameră și ramă JUSSI	5703466209059

IMPORTANT: Când termostatul este utilizat pentru a controla un element al încălzirii în podea dintr-o podea din lemn sau dintr-un material asemănător, utilizați întotdeauna un senzor de podea și nu setați niciodată temperatura podelei la peste 35 °C.