



DEVIreg™ Smart

The DEVIreg™ Smart este un termostat inteligent, intuitiv și programabil ce poate fi conectat la WIFI și DEVIsmart™ App, fiind controlabil de oriunde și în orice moment. Termostatul este în primul rând utilizat în controlul sistemelor de încălzire în pardoseală. Termostatul este proiectat pentru a fi instalat doar prin fixare și, datorită construcției special proiectate în două părți, este compatibil cu o gamă largă de cadre și senzori.

Termostatul DEVIreg™ Smart este rapid și intuitiv în configurare utilizând ghidul aplicației. Are o funcție de detectare a ferestrei deschise și un program de economisire a energiei care include un control optim pentru pornire/oprire asigurând temperatura dorită la momentul corect și, astfel, reducând costurile de încălzire.

Beneficii:

- Conectivitate WIFI
- Controlabil de la distanță prin DEVIsmart™ App
- Un singur termostat DEVIreg™ Smart poate fi conectat la 10 dispozitive mobile utilizând DEVIsmart™ App
- Poate comunica simultan cu două dispozitive mobile
- Cu aplicația DEVIsmart™ puteți controla cât mai multe locații, cu atât de multe termostate DEVIreg™ Smart cât aveți nevoie
- Funcție PWM adaptabilă
- Este compatibil cu mai multe cadre străine individuale și multiple
- Este compatibil cu mai mulți senzori NTC străini

Conformitate standard:

- EN/IEC 60730-1 (general)
- EN/IEC 60730-2-9 (termostat)
- EN 300 328 (WIFI)

Aprobări:



Tip	Valori
Tensiune de funcționare	220 V- 240V~ 50/60 Hz
Consum electric în standby	max. 0,40 W
Relev:	
Sarcină rezistivă	16A / 3680W @ 230V
Sarcină inductivă	1A (Cos Φ = 0,3)
Unități de detecție	NTC 15 kOhm la 25°C, 3 m. (implicit) NTC 6,8 kOhm la 25°C NTC 10 kOhm la 25°C NTC 12 kOhm la 25°C NTC 33 kOhm la 25°C NTC 47 kOhm la 25°C
Control	PWM - Modulație în durată a impulsurilor
Temperatură ambiantă	Între 0°C și 30°C
Temperatură de protecție la îngheț	Între 5°C și 9°C (implicit 5°C)
Limită temperatură podea	Max. 20°C până la 35°C (45°C) Min. 10°C până la 35°C (45°C)
Interval de temperatură	5°C până la 35°C (cameră) 5°C până la 45°C (podea)
Temperatură de depozitare	Între -20°C și 65°C
Specificație cablu max.	1 x 4 mm ²
Temperatură la proba cu bilă	75°C
Grad de poluare	2 (utilizare casnică)
Tip controler	1 C
Clasa software	A
Clasă IP de protecție	21
Clasă de protecție	Clasa II -
Dimensiuni	85 mm x 85 mm x 20-24 mm (adâncime în perete: 22 mm)
Greutate	127 g

Tipuri

Articol nr.	Denumire produs	Tip	Număr EAN
140F1140	DEVIreg™ Smart - Polar White	RAL 9016	5703466239629
140F1141	DEVIreg™ Smart - Pure White	RAL 9010	5703466239636
140F1142	DEVIreg™ Smart - Ivory	RAL 1013	5703466239643
140F1143	DEVIreg™ Smart - Pure Black	RAL 9005	5703466239650



Încearcă-!l
Descarcă
DEVIsmart™ App